



Produit

UNITEX L-EPS KD Duro-P – PEFC/Label CH Holz

N° d'enregistrement 202501.13851, 202501.13852

Évaluation basée sur Méthodologie ecobau pour matériaux de construction 2025

Champ d'application Isolation thermique et acoustique, protection incendie, Isolation thermique de plafond (à l'extérieur pare-vapeur)

Restriction Évaluation uniquement valable en combinaison avec la confirmation PEFC ou Label Bois Suisse sur le bon de livraison.

Groupe de produits Matériaux d'isolation

Entreprise Dietrich Isol AG, Industriestrasse 16, 3700 Spiez

Le produit remplit les **exigences** ecobau et Minergie-ECO dans les domaines de l'écologie, de la santé et circulaire, il est classé dans la catégorie «**eco2**».

Les qualificatifs suivants sont admis pour la promotion du produit

- Bien approprié pour Minergie-ECO
- Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis

Ce classement a été établi en janvier 2025 pour la première fois. Il est valable jusqu'en janvier 2028. L'ensemble des exigences est définie dans la méthodologie ecobau, version 01.2025.V01.

Les critères d'évaluation ont été renforcés pour la version 2025. Ainsi, «**eco1**» et «**eco2**» se situent à un niveau plus élevé que les mêmes classes d'évaluation des versions précédentes de la méthodologie.

Partenaire ecobau pour le classement
Georg Schulte

Bureau central ecobau
Patricia Roth