

Colle de montage thixotrope à base de résines synthétiques, à haute viscosité et à base d'eau

PROPRIÉTÉS

- Température d'application +5 °C à +35 °C Haute qualité
- Teneur élevée en matières solides
- Viscosité élevée
- Ne forme pas de fils
- Bonne adhérence initiale sur les surfaces verticales
- Adhérence immédiate
- Inodore
- Sans solvants ni silicones Séchage rapide
- L'une des surfaces doit être poreuse

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Propriétés	Procédé	Unités	Valeurs
Consistance	VISUELLE		Pâte thixotrope
Teneur en matières solides	UNE 53356	%	64
Abaissement	UNE 53623	mm	0
pH	ISO 1148		7±1
Résistance à la traction	EN 205	N/mm ²	7±2
Densité		g/ml	1,20

NORMES / TESTS / CERTIFICATS

Émissions de COV

- Réglementation française sur les COV : classification A+

APPLICATIONS

Application de bandes de recouvrement sur les produits UNITEX de type 2.

Assemblage de matériaux tels que le bois, le béton, le polystyrène expansé, les plastiques (à l'exception du PE, du PTFE et du PP), la laine de roche, le PIR

POUVOIR ADHÉSIF

Excellente adhérence sur la plupart des matériaux poreux utilisés dans la construction, tous les types de bois, le polystyrène, les plastiques (à l'exception du PE, du PP et du PTFE), la pierre et les moulures.

L'une des surfaces à assembler doit être poreuse.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Présentation	Sachet tubulaire 600 ml
Durée de conservation	5 ans
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, entre +5 °C et +35 °C.

MODE D'EMPLOI

Les surfaces à assembler doivent être propres et sèches. Coupez le sachet à l'extrémité avant et vissez la buse. Confectionnez la buse en la biseautant à la hauteur de l'épaisseur de cordon souhaitée.

Appliquez un cordon régulier sur l'une des surfaces à assembler. Appuyez uniformément. L'une des surfaces doit être poreuse.

NETTOYAGE

Nettoyer à l'eau chaude avant que la colle ne sèche. Une fois sèche, le nettoyage s'effectue mécaniquement.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pistolet à poche

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Vous trouverez de plus amples informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité dans la fiche de données de sécurité du produit.

REMARQUE

Les informations contenues dans ce document et les conseils fournis par Dietrich, tant oralement que par écrit, sont basés sur notre expérience et nos connaissances actuelles de notre gamme de produits (lorsqu'ils sont utilisés et stockés correctement et dans les limites de leur durée de vie) et doivent être considérés comme une collaboration sans engagement. L'utilisation du produit échappe à notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée. Il incombe au client de confirmer et d'évaluer l'adéquation du produit avant son utilisation en le testant ou en l'essayant. Notre garantie se limite exclusivement à l'assurance de la qualité de nos produits conformément à nos normes de qualité. Dietrich se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version des fiches techniques. Dietrich les envoie sur demande ou elles peuvent être téléchargées sur le site web : www.dietrich-isol.ch/fr