



Kleber für UNITEX Kantenabdeckstreifen

Offene Dämmstoffkanten sauber und effizient abdecken

Mit dem neuen Dietrich-Kleber lassen sich offene Schnittkanten bei UNITEX Platten mit losen Kantenabdeckstreifen auf der Baustelle abdecken. Dank hoher Anfangshaftung und einfacher Verarbeitung sorgt er für einen sauberen Kantenabschluss.

Ihre Vorteile

- Dauerelastisch und hoch alterungsbeständig
- Hohe Anfangshaftung - sofort sicherer Halt
- Geruchsarm, frei von Lösungsmitteln
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Noch einfacher gehts mit werkseitig verklebten Kantenabdeckstreifen. **Wir beraten Sie gerne.**



Für nähere Informationen
nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Anwendung

Der Kleber muss allenfalls vorgängig auf die Verarbeitungstemperatur (5 bis 30 °C) akklimatisiert werden.

Der Kleber wird mit einer Rohrpistole in Raupenform, Ø ca. 8 mm, auf die UNITEX Kantenabdeckstreifen aufgetragen (reicht für ca. 8 lfm). Abstand zur Kante mind. 10 mm.

- Kantenabdeckstreifen 50-125 mm Breite:
2 Kleberaupen, reicht für ca. 4 lfm
- Kantenabdeckstreifen > 150 mm Breite:
3 Kleberaupen, reicht für ca. 2.7 lfm

Innerhalb von ca. 7 Minuten muss die Verklebung erfolgen.

Der Abdeckstreifen muss an der UNITEX Schnittkante fest und flächig angepresst werden und unter Druck ca. 2 cm «ingeschwommen» werden, für eine dauerhafte Verklebung.



Passend zum
gesamten UNITEX
Typ 2 Sortiment.

dietrich

dämmen
gestalten
schützen

Dietrich Isol AG
Industriestrasse 16
3700 Spiez

+41 33 655 60 60
info@dietrich-isol.ch
www.dietrich-isol.ch