



Colle pour bandes de recouvrement de chants UNITEX

Recouvrir proprement et efficacement les chants ouverts des panneaux isolants

Avec la nouvelle colle de Dietrich, il est possible de recouvrir facilement les bords coupés des panneaux UNITEX avec des bandes de recouvrement de bords amovibles sur le chantier. Grâce à son adhérence initiale élevée et à sa mise en œuvre facile, elle garantit une finition propre des bords.

Vos avantages

- Élastique en permanence et hautement résistante au vieillissement
- Forte adhérence initiale - maintien immédiat assuré
- Faible odeur, sans solvant
- Excellent rapport qualité/prix

C'est encore plus simple avec les bandes de recouvrement des bords collées en usine.

Nous vous conseillons volontiers.

Application

La colle doit être préalablement acclimatée à la température de mise en œuvre (5 à 30 °C).

La colle est appliquée à l'aide d'un pistolet à tube sous forme de cordons d'env. 8 mm de diamètre sur les bandes de recouvrement de bords UNITEX (ce qui suffit pour env. 8 mètres courants). Distance minimale par rapport au bord: 10 mm.

- Bandes de recouvrement de bords de 50 à 125 mm de largeur: 2 cordons de colle, ce qui suffit pour env. 4 mètres courants
- Bandes de recouvrement de bords > 150 mm de largeur: 3 cordons de colle, ce qui suffit pour env. 2,7 mètres courants

Le collage doit être effectué dans un délai d'env. 7 minutes. La bande de recouvrement doit être pressée fermement et sur toute la surface contre le bord coupé UNITEX et «enfoncée» sous pression pour un collage durable.

Compatible avec toute la gamme UNITEX Type 2.



Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

dietrich

isoler
créer
protéger

Dietrich Isol SA
Industriestrasse 16
3700 Spiez

+41 33 655 60 60
info@dietrich-isol.ch
www.dietrich-isol.ch/fr