

Hochdeckendes Ausbesserungsspray für weisse UNITEX / UNICEM Holzwoleplatten.

EIGENSCHAFTEN

- Anwendungstemperatur +10 °C bis +25 °C
- Hohes Deckvermögen
- Geruchsneutral
- Wasserbasierend
- Hohe Ergiebigkeit (bis zu 1 m² / Dose)
- Sehr gute Isolierwirkung
- Anwendung im Innen- und Aussenbereich möglich
- Überstreichbar mit Dispersionen
- Farbton weiss matt

PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE DATEN

Eigenschaften	Daten
Basis	Acrylatdispersion
Farbname	Weiss
Geruch	Neutral
Ergiebigkeit	200 ML – 1 m ²
Staubtrocken	30 min
Griffest	40 min
Überlackierbar	2 h
Untergründe	Kanten und Flächen von zementgebundener Holzwole UNITEX / UNICEM in weiss

ANWENDUNGEN

- Retouche von kleinen Fehlstellen auf weiss gespritzten UNITEX / UNICEM Platten.
- Retouche von Schnittkanten nach bauseitigem Zuschnitt.
- Retouche von Abplatzungen durch Transport oder Montage.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- Zunächst Probesprühen.
- Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Untergründe trocknen lassen, um die Isolierwirkung zu erhöhen.
- Bei schwierigen Flecken Anwendung gegebenenfalls wiederholen.
- Überstreichbar mit Dispersionsfarbe.
- Vor Frost schützen.
- Nach der Anwendung den Sprühkopf reinigen, damit ein weiterer Einsatz der Sprühdose möglich ist.

PRODUKTINFORMATIONEN

Präsentation	Spraydose 200 ml
Haltbarkeit	2 Jahre
Lagerung	Kühl und trocken zwischen +5°C und +35°C lagern.

UMWELTGERECHT

Dietrich Isol ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

ENTSORGUNG

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

KENNZEICHNUNG

Das Produkt entspricht dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Das Sicherheitsdatenblatt entspricht REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

SICHERHEIT UND HYGIENE

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung und Lagerung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

NOTIZ

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und die von Dietrich erhaltenen Ratschläge, sowohl mündlich als auch schriftlich, basieren auf unseren Erfahrungen und aktuellen Kenntnissen über unser Produktsortiment (bei sachgemässer Verwendung und Lagerung sowie innerhalb der Nutzungsdauer) und sind als unverbindliche Zusammenarbeit zu betrachten. Die Anwendung des Produkts liegt ausserhalb unserer Kontrolle und wir lehnen jede Verantwortung ab, die sich aus unsachgemässer Verwendung ergibt. Der Kunde ist dafür verantwortlich, vor der Verwendung durch Tests oder Erprobung des Produkts dessen Eignung zu bestätigen und zu beurteilen. Unsere Gewährleistung beschränkt sich ausschliesslich auf die Sicherstellung der Qualität unserer Produkte entsprechend unseren Qualitätsstandards. Dietrich behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Benutzer müssen die neueste Version der technischen Datenblätter kennen und verwenden. Dietrich sendet sie auf Anfrage zu oder sie können von der Website heruntergeladen werden: www.dietrich-isol.ch