

Spray de retouche hautement couvrant pour panneaux de laine de bois blancs UNITEX / UNICEM.

CARACTÉRISTIQUES

- Température d'application : +10 °C à +25 °C
- Haut pouvoir couvrant
- Inodore
- À base d'eau
- Rendement élevé (jusqu'à 1 m² / boîte)
- Très bon effet isolant
- Utilisation possible à l'intérieur et à l'extérieur
- Peut être recouvert de peintures à dispersion
- Couleur : blanc mat

DONNÉES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés	Données
Base	Dispersion acrylique
Nom de la couleur	Blanc
Odeur	Neutre
Rendement	200 ml – 1 m ²
Sec au toucher	30 min
Adhérent	40 min
Recouvrable	2 h
Supports	Bords et surfaces en laine de bois liée au ciment UNITEX / UNICEM en blanc

APPLICATIONS

- Retouche de petits défauts sur les panneaux UNITEX / UNICEM peints en blanc.
- Retouche des bords après découpe sur site.
- Retouche des éclats dus au transport ou au montage.

Mode d'emploi

- Agiter le flacon pendant 2 minutes avant utilisation.
- Le support doit être propre et sec.
- Effectuer d'abord un essai de pulvérisation.
- Pulvériser plusieurs couches fines à une distance d'environ 25 cm en formant des croisillons.
- Laisser sécher les supports afin d'augmenter l'effet isolant.
- Répéter l'application si nécessaire pour les parties difficiles.
- Peut être recouvert d'une peinture à dispersion.
- Protéger du gel.
- Après utilisation, nettoyer la tête de pulvérisation afin de pouvoir réutiliser la bombe.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Présentation	Bombe aérosol 200 ml
Durée de conservation	2 ans
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec entre +5 °C et +35 °C.

Respectueux de l'environnement

Dietrich Isol s'efforce d'utiliser des formules sans ingrédients réglementés ou douteux, tout en garantissant les meilleures performances possibles. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination des déchets

Ne recycler que les récipients entièrement vides. Apporter les récipients contenant des résidus à un centre de collecte des déchets dangereux.

MARQUAGE

Le produit est conforme aux prescriptions d'étiquetage en vigueur. La classification, l'étiquetage et la signalisation sont conformes au SGH ou au CLP 1272/2008/CE dans sa version actuellement en vigueur. La fiche de données de sécurité est conforme au règlement REACH 1907/2006/CE, article 31 et annexe II, dans sa version actuellement en vigueur.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

Vous trouverez de plus amples informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité dans la fiche de données de sécurité du produit.

REMARQUE

Les informations contenues dans ce document et les conseils fournis par Dietrich, tant oralement que par écrit, sont basés sur notre expérience et nos connaissances actuelles de notre gamme de produits (dans des conditions normales d'utilisation et de stockage, ainsi que pendant la durée de vie prévue) et doivent être considérés comme une collaboration sans engagement. L'utilisation du produit échappe à notre contrôle et nous déclinons toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée. Il incombe au client de confirmer et d'évaluer l'adéquation du produit avant son utilisation en le testant ou en l'essayant. Notre garantie se limite exclusivement à l'assurance de la qualité de nos produits conformément à nos normes de qualité. Dietrich se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la dernière version des fiches techniques. Dietrich les envoie sur demande ou elles peuvent être téléchargées sur le site web :

www.dietrich-isol.ch/fr